

VISY-View Touch

La visualización para el sistema de medición de tanques VISY-X



VISY-View Touch

- Inmediata notificación de la alarma por e-mail
- Informe diario por e-mail
- Control estático de fugas

Campo de aplicación

VISY-View Touch es un indicador para el funcionamiento del sistema de medición de tanques VISY-X. Es un sistema de visualización y una plataforma de trabajo para el contenido de los tanques en las estaciones de servicio, ofreciendo una supervisión confortable

de los sensores instalados de nivel de llenado y de medioambiente. La pantalla VISY-View Touch se emplea siempre allí donde no se dispone de un sistema de cajas de estaciones de servicios o bien donde sí existe, pero no se puede o debe utilizar para

mostrar los datos del contenido del tanque. También resulta excelentemente como indicación para el conductor del camión cisterna, ya que le permite consultar las cantidades de llenado antes de abastecer la estación de servicios.

Ventajas de la tecnología FAFNIR

- Visualización permanente del contenido de los tanques en la estación de servicios
- Cómoda visualización del contenido de los tanques junto con datos adicionales de interés
- Indicación del contenido de los tanques en litros/galones
- Representación de la temperatura del producto y del nivel de agua
- Comunicación con la unidad de control VISY-Command
- Conexión opcional para impresora
- Indicación de diversos datos históricos
- Software sencillo y gratuito para las actualizaciones de firmware
- En caso necesario, posibilidad de conectar varios indicadores VISY-View
- Útil también como indicador para el camión cisterna*
* con módulo de entrada USB

Características del producto

La visualización del tanque comprende

- » Representación del contenido de los tanques en litros/galones
- » Temperatura del producto
- » Volumen compensado con respecto a la temperatura
- » Volumen disponible
- » Nombre del tanque y del producto
- » Nivel de agua
- » Alarmas para el agua y el producto
- » Historial de abastecimiento de todos los tanques
- » Alarmas para sistemas de análisis ambientales
- » Información adicional en la versión inalámbrica
- » Control estático de fugas

Datos técnicos

VISY-View Touch

- » Dimensiones de la carcasa: A 205 x A 230 x P 80 [mm]
- » Pantalla: Microcomputadora incorporada con pantalla táctil a color de 5.7" y el software de aplicación VISY-SoftView
- » Fuente de alimentación enchufable: 12 V_{DC}
- » Temperatura ambiente: 0 °C a +40 °C
- » 1 interfaz de comunicación RS485 con VISY-Command
- » 1 interfaz de comunicación RS232 p. ej. con una impresora
- » Tipo de protección de la carcasa: IP20

Volumen de suministro:

- » Pantalla
- » Fuente de alimentación enchufable:

Accesorios:

- » Impresora de transferencia térmica
- » Soporte de mesa
- » Módulo de entrada USB



VISY-View Soporte de me-