

VISY-View Touch

Il dispositivo di visualizzazione per il sistema di controllo dei livelli del serbatoio VISY-X



VISY-View Touch

- Avviso immediato di allarme via e-mail
- Report quotidiano via e-mail
- Controllo statico delle perdite

Ambito di utilizzo

Il VISY-View Touch è un display per l'uso sul sistema di controllo dei livelli del serbatoio VISY-X. È sia sistema di visualizzazione sia piattaforma di lavoro per il contenuto dei serbatoi delle stazioni di servizio, e offre una com-

da panoramica dei sensori di livello e ambiente installati. Il display VISY-View Touch è indicato ovunque un sistema di cassa per stazioni di servizio non sia disponibile o non possa/debba essere usato per la visualizza-

zione dei dati sul contenuto dei serbatoi. È inoltre particolarmente adatto come display per gli autisti di autocisterne, in quanto consente la lettura delle quantità prima del rifornimento della stazione di servizio.

Vantaggi della tecnologia FAFNIR

- Panoramica continua del contenuto dei serbatoi della stazione di servizio
- Comoda visualizzazione del contenuto dei serbatoi con utili dati supplementari
- Visualizzazione del contenuto dei serbatoi in litri
- Visualizzazione della temperatura del prodotto e del livello dell'acqua
- Comunicazione con l'unità di controllo VISY-Command
- Collegamento opzionale della stampante
- Visualizzazione di varie cronologie di dati
- Software gratis e comodo per gli aggiornamenti del firmware
- Possibilità di collegare, se necessario, più display VISY-View
- Utilizzabile anche come display di autocisterne*

* con modulo input USB

Caratteristiche del prodotto

Il dispositivo di visualizzazione del serbatoio comprende

- » Visualizzazione del contenuto dei serbatoi in litri
- » Temperatura del prodotto
- » Volume a temperatura compensata
- » Volume libero
- » Nome del serbatoio e del prodotto
- » Livello dell'acqua
- » Allarmi per acqua e prodotto
- » Cronologia dei rifornimenti per tutti i serbatoi
- » Allarmi per il sistema di sensori ambientali
- » Informazioni supplementari per la versione wireless
- » Controllo statico delle perdite

Dati tecnici

VISY-View Touch

- » Dimensioni della custodia H 205 x L 230 x P 80 [mm]
- » Display: microcomputer incorporato con touchscreen a colori 5,7" e software applicativo VISY-SoftView
- » Spina per connessione elettrica: 12 V_{DC}
- » Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C
- » 1 x interfaccia di comunicazione RS485 con VISY-Command
- » 1 x interfaccia di comunicazione RS232 (ad es. con una stampante)
- » Protezione di custodia: IP20

Dotazione:

- » Display
- » Spina per connessione elettrica

Accessori:

- » Stampante a trasferimento termico
- » Supporto tavolo
- » Modulo input USB



Supporto tavolo
VISY-View